



FATZE
S.R.L.
FÁBRICA ARGENTINA DE TELAS DE ZARANDAS Y ENMALLADOS

NOMBRE COMERCIAL Auca

APLICACIÓN	Separación de sólidos con zaranda modelo Auca
USO	Perforación / Terminación (FPDO)
COMPOSICIÓN	
MARCO	Hierro estructural 25x25x2 mm Hierro estructural 15x25x2 mm
PLACA	Chapa perforada 2 mm
ENMALLADO	Triple capa de acero inoxidable tejido 304, 316 L (ASTM A580), fabricado bajo requisitos técnicos ISO 9044 y ASTM E2016
DIMENSIONES	Estándar: 1250x634x25 mm Especial: 1245x634x25 mm
PESO	14 kg
SELLO HERMÉTICO	Burlete Acrilonitrilo (NBR) Alto Contenido, dureza 68±5 Shore A
CAPACIDAD DE FILTRADO	API 50, API 60, API 70, API 80, API 100, API 110, API 120, API 140, API 170, API 200, API 230, API 270
FABRICANTE	FATZE S.R.L
ORIGEN	ARGENTINA

Ficha Técnica Comercial Rev. 0 (17/01/26)





FATZE
S.R.L.
FÁBRICA ARGENTINA DE TELAS DE ZARANDAS Y ENMALLADOS