



FATZE S.R.L.
FÁBRICA ARGENTINA DE TELAS DE ZARANDAS Y ENMALLADOS

NOMBRE COMERCIAL Tipo King Cobra

APLICACIÓN Separación de sólidos con zaranda modelo King Cobra, King Cobra VENOM, King Cobra Hybrid

USO Perforación / Terminación (FPDO)

COMPOSICIÓN

MARCO Hierro estructural 25x25x2 mm
Hierro estructural 15x25x2 mm

PLACA Chapa perforada 2 mm

ENMALLADO Triple capa de acero inoxidable tejido 304, 316 L (ASTM A580), fabricado bajo requisitos técnicos ISO 9044 y ASTM E2016

DIMENSIONES 1250x634x25 mm

PESO 14 kg

SELLO HERMÉTICO Burlete Acrilonitrilo (NBR) Alto Contenido, dureza 68±5 Shore A

CAPACIDAD DE FILTRADO
(apertura nominal- μm) API 50 (300 μm), API 60 (250 μm), API 70 (212 μm), API 80 (180 μm), API 100 (150 μm), API 120 (125 μm), API 140 (106 μm), API 170 (90 μm), API 200 (75 μm), API 230 (63 μm), API 270 (53 μm).

FABRICANTE FATZE S.R.L

ORIGEN ARGENTINA

Ficha Técnica Comercial Rev. 0 (05/01/26)

